

EVA1HPC3

Galios balansavimo įrenginys, EVlink Home, 3P, maksimali srovė krovimo stotelei nustatoma rankiniu būdu nuo 16A iki 50A



Pagrindinis

Range	EVlink
Produkto arba komponento tipas	Apkrovos skirstytuvas
Material	Plastikas

Papildoma

Suderinamumas su diapazonu	EVlink EVlink Home
Naudojimo sąlyga	Patalpų viduje
Montavimo atrama	35 mm DIN bėgis
Settings operating mode	Rankinis
Power supply output current	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] rated supply voltage	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Power consumption in W	5 W
Prijungimas prie įrenginių	PLC
Local signalling	1 žalias LED, funkcija:valdymo procesas 1 raudona LED, funkcija:gedimo indikacija 1 žalias LED, funkcija:integruoto ryšio būseną
Standartai	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Quantity per set	Rinkinys po 1 vnt.
Aukštis	72 Mm
Plotis	89 Mm
Gylis	75 Mm
Grynasis svoris	180 G
Colour	Balta

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Aplinka

Operating altitude	0...2000 m
Veikimo aplinkos oro temperatūra	-30...50 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	-40...85 °C
Relative humidity	5...95 %
Overvoltage category	III
Pollution degree	2

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	10 Cm
1-os pakuotės plotis	12 Cm
1-os pakuotės ilgis	21,5 Cm
1-os pakuotės svoris	638 G
Antros pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	12
2-os pakuotės aukštis	30 Cm
Package 2 Width	40 Cm
2-os pakuotės ilgis	60 Cm
2-os pakuotės svoris	8,716 Kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	P12
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	96
3-ios pakuotės aukštis	73 Cm
3-ios pakuotės plotis	80 Cm
3-ios pakuotės ilgis	120 Cm
3-ios pakuotės svoris	84 Kg

Pasiūlymo tvarumas

Tvaraus pasiūlymo statusas	„Green Premium“ gaminys
REACH direktyva	REACH Deklaracija
REACH be SVHC	Taip
ES RoHS direktyva	Atitinka ES RoHS Deklaracija
Be gyvsidabrio	Taip
Kinijos RoHS direktyva	Kinijos RoHS Deklaracija
RoHS išimčių informacija	Taip
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto Aplinkosaugos Profilis
Žiedinės ekonomikos profilis	Eksplotavimo Ciklo Pabaigos Informacija

Product Life Status : **Commercialised**